

Iomiro 500 T

Receptor digital terrestre certificado para TDT de pago-TDT Premium. Dispone de múltiple conectorizado, alta sensibilidad y alta calidad de imagen y sonido.

APLICACIÓN

Recepción de canales digitales terrestres gratuitos y de pago sin necesidad de cambiar de televisor.

CARACTERÍSTICAS

- Guía Electrónica de Programas (EPG).
- Teletexto. Subtítulos DVB.
- Actualización automática de software vía aire (OTA).
- Menú OSD multi-idioma.
- Hasta 8 listas de programas favoritos.
- Formato de pantalla configurable.
- Elección de idiomas en las emisoras multi-idioma.
- Bloqueo paterno de canales por código de acceso.
- Salida óptica de audio digital S/PDIF.
- Salida Vídeo, Audio y Audio Estéreo.
- Salida de paso en la señal de RF de antena.
- Incluye: tarjeta TDT de pago, mando a distancia, adaptador AC/DC.



MODELO	Iomiro 500 T
Referencia	70050
ALIMENTACIÓN	
Tensión de alimentación	AC 100~240V; 50/60Hz Salida Adaptador AC/DC: 12V / 1ª (Máx.)
Consumo	12 W MAX.
HARDWARE	
Sintonizador	
Impedancia de entrada	75 Ohm
Conector de entrada RF	IEC hembra, 9,5 mm
Conector de salida RF	IEC macho, 9,5 mm
Frecuencia de entrada	174~862 MHz
Niveles de entrada	-35 dBm a -75 dBm
Conector	
Euroconector TV	CVBS, Audio L/R
Salidas RCA	Vídeo (CVBS) x 1, Audio L x 1, Audio R x 1
Salida óptica	Audio digital S/PDIF
SISTEMA	
Estándar TV / Demodulación	DVB-T / COFDM
Decodificador Vídeo	MPEG-2 MP@ML
Resolución Vídeo	720 x 576i (PAL)
Formato Vídeo	4:3, 16:9
Decodificador Audio	MPEG (Layer I&II)
Memoria Flash	8 MB
Memoria SDRAM	16 MB
Sistema de Acceso Condicional	Nagra Tiger (Capacidad para albergar 2 CAS más)
Actualización de Software	Vía O.T.A. (a través de la señal de TV)
MANDO A DISTANCIA	
Tipo de pila	2 x 1,5V AAA
ESPECIFICACIONES AMBIENTALES	
Temperatura de funcionamiento	0-40°C
ESPECIFICACIONES MECANICAS	
Dimensiones receptor	240 x 172 x 45 mm
Dimensiones embalaje	364 x 234 x 60 mm
Temperatura de funcionamiento	10-40° C
Peso	1,4 kg