

Serie **BSD 200**

Prese con dispositivi induttivi per il filtraggio adeguato dei segnali alle uscite con la minima perdita di passaggio.

APPLICAZIONE

Adatte per la distribuzione di TV digitale, fino a 2300 MHz in impianti individuali e collettivi.

CARATTERISTICHE

- Evitano le perdite di segnale verso l'esterno ed impediscono che le interferenze esterne interessino negativamente l'impianto.
- Circuito inserito in un telaio metallico (zama) che dispone di una schermatura speciale per le connessioni di ingresso e di uscita.
- Il particolare design ne agevola l'installazione.



Frequenza (MHz)	5	862	950	2300
TV	██████████			
SAT	██████████			

MODELLO		BSD 201 F DC	BSD 201 S	BSD 201 SDC	BSD 203 N	BSD 203 DC	BSD 210 N	BSD 210 DC	BSD 215 N	BSD 220 N
Codice		86222	86218	86221	86205	86204	86219	86211	86215	86220
N° d'uscite		2								
Banda	MHz	5 ÷ 2300								
Passaggio CC	IN-OUT 300 mA max SAT 300 mA max	—	—	—	—	—	—	si	—	—
		si	—	si	—	si	—	si	—	—
Perdite d'inserzione	5 - 30 MHz	Individuale*			Finale		3,0	—	3,0	3,0
	47 - 862 MHz						2,5	—	2,0	1,8
	950 - 2150 MHz						2,5	—	3,0	3,0
	2150 - 2300 MHz						3,0	—	3,0	3,0
Perdite di derivazione	5 - 30 MHz	0,5			2,0		10	—	15,0	16,0
	47 - 862 MHz	1			3,0		11,5	—	15,0	20,0
	950 - 2150 MHz	1			3,0		12	—	16,0	20,0
	2150 - 2300 MHz	1			3,0		12,5	—	16,0	22,0
Direttività	5 - 30 MHz	—			—		15	—	23	25
	47 - 862 MHz	—			—		22	—	23	25
	950 - 2150 MHz	—			—		18	—	20	25
	2150 - 2300 MHz	—			—		20	—	20	23
Separazione uscita-uscita	5 - 30 MHz	30			30		30	—	25	35
	47 - 862 MHz	15			15		25	—	25	30
	950 - 2150 MHz	15			15		15	—	15	25
	2150 - 2300 MHz	18			18		25	—	20	30
Perdite di ritorno	5 - 862 MHz	—				10				
	950 - 2300 MHz	—				6				
Schermatura	VHF 30 - 300 MHz	—				75				
	UHF 300 - 862 MHz	—				65				
	SAT 950 - 2300 MHz	—				55				
Connettori d'uscita (UNE 20-523-79)	TV	IEC 9,5 (m)			IEC 9,5 (m)					
	SAT	F(f)			IEC 9,5 (f)					
Dimensioni dell'imballo (20 u.)	mm	300 x 165 x 85								
Peso (20 u.)	Kg	2								

* I modelli BSD 201 e BSD 201 SDC devono essere collegati direttamente ai derivatori o partitori.

ADATTATORI TV-R

MODELLO	C BSD	C BSD B
Codice	86230	86231
Colore	beige	bianco
Dimensioni dell'imballo 20 u.	mm 190 x 90 x 85	
Peso 20 u.	Kg 0,5	

SUPPORTO PER MONTAGGIO A MURO

MODELLO	SS BT	SS BT B
Codice	85020	85031
Colore	beige	bianco
Dimensioni dell'imballo 15 u.	mm 260 x 135 x 90	
Peso 15 u.	Kg 0,5	



DISTRIBUZIONE