


AMPLIFICADOR PARA MÁSTIL



electrónica

Serie **MASTIO AML 900**

Amplificador de banda para mástil especialmente diseñado para la recepción de señales de TDT con una calidad óptima.

APLICACIÓN

Idóneo la distribución de la señal TV / FM en sistemas individuales o pequeñas instalaciones.

CARACTERÍSTICAS

- Reducido tamaño.
- Caja de zamak 100% protegida que proporciona una excelente inmunidad contra las interferencias.
- Protegido contra señales LTE.

MASTIO 



MODELO	AML 910 L D2		AML 910 DC D2		AML 920 L D2		AML 920 DC D2		AML 930 DC D2		
Referencia	36961		36962		36963		36964		36965		
Nº de entradas	1		1		2		2		3		
Bandas	UHF 470÷694	UHF 470÷694	BIII 174÷230	UHF 470÷694	BIII 174÷230	UHF 470÷694	BIII 174÷230	UHF 470÷694	BIII 174÷230	UHF 470÷694	UHF 470÷694
Ganancia	dB		dB		dB		dB		dB		
Regulación de ganancia	25		35		20		25		30		
Nivel de salida	108		108		108		108		108		
Impedancia de entrada/salida	Ω		Ω		Ω		Ω		Ω		
Figura de ruido	3		3		4		3		4		
Consumo	mA		mA		mA		mA		mA		
Paso de corriente	-		45		-		-		45		
Alimentación	V _{DC}		V _{DC}		V _{DC}		V _{DC}		V _{DC}		
Dimensiones embalaje	mm		mm		mm		mm		mm		
Peso	Kg		Kg		Kg		Kg		Kg		

KIT DE AMPLIFICADOR DE MÁSTIL Y FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Referencia	Modelo	Composición
36955	AML 910 L D2 K	Kit de amplificador de mástil y fuente de alimentación FA 242 (24V, 150mA). Una entrada UHF, 25dB de ganancia, 108dB de nivel de salida.
36956	AML 910 DC D2 K	Kit de amplificador de mástil y fuente de alimentación FA 242 (24V, 150mA). Una entrada UHF, 35dB de ganancia, 108dB de nivel de salida.
36958	AML 920 DC D2 K	Kit de amplificador de mástil y fuente de alimentación FA 242 (24V, 150mA). Dos entradas, BIII;UHF, 30;35dB de ganancia, 108dB de nivel de salida.
36959	AML 910 L D2 K	Kit de amplificador de mástil y fuente de alimentación FA 242 (24V, 150mA). Dos entradas, BIII;UHF, 25;25dB de ganancia, 108dB de nivel de salida.
36959	AML 930 DC D2 K	Kit de amplificador de mástil y fuente de alimentación FA 242 (24V, 150mA). Tres entradas, BIII, UHF 1, UHF 2, 35dB de ganancia, 108dB de nivel de salida.

TAMBIÉN DISPONIBLE CON ADAPTADOR A CARRIL DIN

Referencia	Modelo
36970	AML 910 L D2 K RD
36971	AML 910 DC D2 K RD
36972	AML 910 DC A D2 K RD

