

Serie BASIC

Bases de toma con dispositivos inductivos para el adecuado filtrado de las señales en sus salidas con las mínimas pérdidas de paso.

APLICACIÓN

Idóneas para la distribución de TV Digital, hasta 2300 MHz en instalaciones individuales y colectivas.

CARACTERÍSTICAS

- Evitan las fugas de señal hacia el exterior e impiden que las interferencias externas afecten a la instalación.
- Circuito alojado en un chasis metálico (zamak), y dispone de un blindaje especial para las conexiones de entrada y salida.
- Su diseño permite una fácil instalación.



Frecuencia (MHz)	5	862	950	2300
TV	██████████			
SAT	██████████			

MODELO		BSD 201 S	BSD 201 S DC	BSD 203 N	BSD 203 DC	BSD 210 N	BSD 210 DC	BSD 215 N	BSD 220 N
Referencia		86218	86221	86205	86204	86219	86211	86215	86220
Nº de salidas		2							
Banda cubierta	MHz	5 ÷ 2300							
Paso de corriente	IN-OUT 300 mA max	—	—	—	—	Si			
	SAT 300 mA max	—	Si	—	Si	—	Si	—	—
Atenuación de paso	5 - 30 MHz	Individual*		—	—	3,0	—	3,0	3,0
	47 - 862 MHz	—		—	—	2,5	—	2,0	1,8
	950 - 2150 MHz	—		—	—	2,5	—	3,0	3,0
	2150 - 2300 MHz	—		—	—	3,0	—	3,0	3,0
Atenuación de derivación	5 - 30 MHz	0,5	—	2,0	—	10	—	15,0	16,0
	47 - 862 MHz	1	—	3,0	—	11,5	—	15,0	20,0
	950 - 2150 MHz	1	—	3,0	—	12	—	16,0	20,0
	2150 - 2300 MHz	1	—	3,0	—	12,5	—	16,0	22,0
Atenuación directa	5 - 30 MHz	—	—	—	—	15	—	23	25
	47 - 862 MHz	—	—	—	—	22	—	23	25
	950 - 2150 MHz	—	—	—	—	18	—	20	25
	2150 - 2300 MHz	—	—	—	—	20	—	20	23
Aislamiento entre salidas	5 - 30 MHz	30	—	30	—	30	—	25	35
	47 - 862 MHz	15	—	15	—	25	—	25	30
	950 - 2150 MHz	15	—	15	—	15	—	15	25
	2150 - 2300 MHz	18	—	18	—	25	—	20	30
Pérdidas de retorno	5 - 862 MHz	—				10			
	950 - 2300 MHz	—				6			
Factor de apantallamiento	VHF	—				75			
	UHF	—				65			
	SAT	—				55			
Conectores de salida (UNE 20-523-79)	TV	—				IEC 9,5 (h)			
	SAT	—				IEC 9,5 (m)			
Dimensiones embalaje (20 u.)	mm	300 x 165 x 85							
Peso (20 u.)	Kg	2							

* El modelo BSD 201 S y BSD 201 S DC debe conectarse directamente al derivador o distribuidor.

CARATULA TV - SAT

MODELO	C BSD	C BSD B
Referencia	86230	86231
Color	crema	blanco
Dimensiones embalaje 20 u.	mm 190 x 90 x 85	
Peso 20 u.	Kg 0,5	

SOPORTE DE SUPERFICIE

MODELO	SS BT	SS BT B
Referencia	85020	85031
Color	crema	blanco
Dimensiones embalaje 15 u.	mm 260 x 135 x 90	
Peso 15 u.	Kg 0,5	