

FIBRA ÓPTICA ICT2

REGISTRO TERMINACIÓN DE RED



fibra óptica

Serie PAU

Kit compuesto por una caja de conexión de fibra óptica (Punto de Acceso al Usuario) de 2 tomas según ICT2 y un cable de acometida de 2 fibras conectorizado en un extremo (conectado dentro de la caja de conexión).

APLICACIÓN

- Ampliamente utilizado en la red de acceso FTTH.
- Redes de telecomunicaciones.
- Redes de CATV.
- Redes de comunicaciones de datos.
- Redes de área local.

CARACTERÍSTICAS

- 2 adaptadores de tipo SC/APC hembra con tapa autocierre incluidos.
- Cable Euroclase Dca -s2,d1, a1.
- Fijación en pared o caja de toma mediante 2 tornillos y 2 tacos (incluidos).
- Suministrado en caja dispensadora.
- Disponible en varias longitudes.



MODELO	PAU PT 015	PAU PT 020	PAU PT 025	PAU PT 040	PAU PT 055	
Referencia	42422	42423	42424	42427	42430	
Caja de conexión	ABS color blanco, 2 puertos, IP52, 100x80x23 mm					
Tipo de fibra	9/125, Monomodo ITU-T G.657A2					
Color de la fibra	Rojo-verde					
Reacción al fuego	CPR	Dca s2,a1,d1				
Max. Atenuación	dB	0,4 (1310) / 0,3 (1550)				
Resistencia a la tracción	N	450				
Radio curvatura	mm	5 x diámetro cable				
Diámetro cubierta	mm	4				
Embalaje	Caja dispensadora 25x25x6cm					
Temperatura de trabajo	°C	-20 a 60				
Longitud	m	15	20	25	40	55